

TCL

AIR HOME

AIRE ACONDICIONADO

SPLIT **on·off**



LA MARCA DE AIRES ACONDICIONADOS TODO EN UNO

A EFICIENCIA ENERGÉTICA

AMIGABLE CON LA NATURALEZA

CONTRÓLALO DESDE TU SMARTPHONE*
(* Accesorio opcional)



Aire acondicionado



Modo Calefacción



Deshumificación



Modo Ventilación

La **marca top 3 del mundo** trae para ti la línea de aires acondicionados **Split todo en uno**, combinando lo mejor en innovación y diseño para tu hogar.

En sus versiones

9000 BTU

12000 BTU

18000 BTU

24000 BTU

GARANTÍA **3** AÑOS

TCL

AIR HOME

on·off

Modelo	TAC-09CHSA		TAC-12CHSA		TAC-18CHSA		TAC-24CHSA			
Tipo	Heating Pump		Heating Pump		Heating Pump		Heating Pump			
Capacidad modo frío	Btu/h; W	9000;2640	12000;3520	18000;5275	24000;7050					
Capacidad modo calor	Btu/h; W	9500;2780	12500;3660	18500;5420	24500;7200					
EER	W/W	3,23	3,23	3,23	3,23					
COP	W/W	3,60	3,23	3,30	3,26					
Nivel de ruido unidad interior	dB(A)	42/40/36/33	41/39/36/33	48/45/42/37	49/46/43/40					
Nivel de ruido unidad exterior	dB(A)	51	52	58	60					
Alimentación	220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P			
Corriente nominal	Frío	A	4,0	5,3	8,2	10,5				
	Calor	A	4,1	5,4	8,3	10,7				
Potencia nominal	Frío	W	855	1135	1715	2280				
	Calor	W	885	1160	1730	2310				
Corriente máxima	Frío	A	5,2	6,9	10,7	13,6				
	Calor	A	5,3	7,0	10,8	13,9				
Potencia máxima	Frío	W	1110	1475	2230	2965				
	Calor	W	1150	1510	2250	3000				
Refrigerante/Carga	Grs.	R410A/560g	R410A/850g	R410A/1170g	R410A/1400g					
Compresor	Tipo	Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo		
	Model	ASM93V11VDZ		44B263DK&FJKC		PA190M2AS-4KUL1		ASH232MV-C7EU1		
	Fabricante	GMCC		RECHI		GMCC		HITACHI		
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"				
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"				
Cables eléctricos	Size x Core number	3x1.0;2x0.75		3x1.0;2x0.75		3x1.5;2x0.75		3x2.5, 2x0.75		
Area de cobertura	m ²	9~16		15~23		20~35		30~45		
Dimensiones producto (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	777x250x201		777x250x201		910x294x206		1010x315x220	
	Exterior	mm	600x232x500		700x256x552		780x290x605		820x300x605	
Peso neto	Interior	kg	8,5		8,5		10		14	
	Exterior	kg	24		27,5		42		43	
Dimensiones embalaje (Largo x Ancho x Alto)	Interior	mm	850x320x275		850x320x275		979x372x277		1096X390X297	
	Exterior	mm	700x315x545		798x356x575		883x394x645		910x392x633	
Peso bruto	Interior	kg	11		11		13		17	
	Exterior	kg	27		31		46		47	
Cañería drenaje	O.D 16mm		O.D 16mm		O.D 16mm		O.D 16mm			

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



Control remoto



Anti aire frío



5 Velocidades



Enfriamiento potente y veloz



Reinicio automático



Auto diagnóstico



Modo sleep



Silencioso



Doble drenaje



WiFi Opcional



Temporizador 24 horas



Golden fin Tratamiento anticorrosivo unidad interior y exterior



Fácil mantención

